

Modellreihe C-ep

Elektrische Umkehrosmose-Systeme zur kostengünstigen Herstellung von demineralisiertem Wasser

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kostengünstige und sichere Produktion von demineralisiertem Wasser
- Mit elektrischer Druckerhöhungspumpe zur Kapazitätssteigerung
- **Ideal geeignet für die automatische Versorgung von mehreren Sterilisatoren oder Thermodesinfektoren bei einem sehr hohen Tagesbedarf an VE-Wasser und bei allen Leitungswasser-Härtegraden**
- Mit automatischer Systemabschaltung bei unterbrochener Wasserzufuhr
- Mit automatischer Systemabschaltung bei vollem Vorratsbehälter (Druckschalter aus Edelstahl)
- Mit Edelstahlmanometer zur visuellen Füllstandskontrolle des Vorratsbehälters
- Sichere Niederspannung 24 VAC
- In 4 Modellvarianten von 240 Liter bis 720 Liter Tagesleistung lieferbar



Optionales Zubehör:

- Vorratsbehälter mit einem Brutto-Volumen von 19, 35, 60 oder 80 Liter
- Leitwert-Controller zur manuellen oder automatischen Kontrolle des Produktionsprozesses
- Entnahmehähne in unterschiedlichen Designs
- Reinigungspistole
- VE-Patronen
- Weiteres Zubehör: siehe VEWAMED® Preisliste



Weitere Produktvorteile:

- Umkehrosmose-Technik entfernt zuverlässig und umweltschonend möglich vorhandene Bakterien, Viren, Chlor, Härtebildner, Schwermetalle, Nitrat, Medikamentenrückstände, Pestizide, etc.
- Alle verwendeten Materialien, Druckschläuche und Komponenten sind lebensmittelecht.
- Kundenspezifische Systemanpassungen sind möglich
- Hohe Standzeiten der Filterkartuschen ermöglichen geringen Service-Aufwand.
- Detailliertes Handbuch (Installation, Bedienung, Desinfektion, Wartung, Tipps und Tricks)

Modellreihe C-ep

TECHNISCHE DATEN

VEWAMED® WASSER-AUFBEREITUNGS-SYSTEM	
Produktionskapazität: (Angaben sind Richtwerte bei einer Wassertemperatur von 20°C und ohne Tankgedrückt)	VEWAméd C50ep: 10 Liter/Stunde (240 Liter/Tag)
	VEWAméd C75ep: 15 Liter/Stunde (360 Liter/Tag)
	VEWAméd C100ep: 20 Liter/Stunde (480 Liter/Tag)
	VEWAméd C200ep: 30 Liter/Stunde (720 Liter/Tag)
Mit integriertem Service-Ventil:	Ermöglicht die Leitfähigkeitsmessung des Permeats direkt nach der Membran und vor dem Ionenaustauscher und zusätzlich eine einfache Druckentlastung für Membran- und Filterwechsel
Filterstufen VEWAméd C50ep:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stufe: Aktivkohle-Blockfilter VCB5-10 mit 5 µm Filtration 2. Stufe: Sedimentfilter VSF1-10 mit 1 µm Filtration 3. Stufe: Hochleistungsmembran VDF50 mit Rückhaltequote von ca. 95% 4. Stufe: Ionenaustauscher VIO3-10 mit hoher Kapazität
Filterstufen VEWAméd C75ep, C100ep und C200ep:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stufe: Sedimentfilter VSF20-10 mit 20 µm Filtration 2. Stufe: Aktivkohle-Blockfilter VCB10-10 mit 10 µm Filtration 3. Stufe: Sedimentfilter VSF5-10 mit 5 µm Filtration 4. Stufe: Hochleistungsmembran VDF75 oder VDF100 mit Rückhaltequote von je ca. 95% (2 Stück VDF100 bei VEWAméd C200ep)
Standzeit Vorfilter:	12 Monate (in Abhängigkeit von der Sediment-Belastung)
Standzeit Membran:	ca. 5 Jahre (in Abhängigkeit von der Rohwasserqualität bzw. der Wasserhärte)
Wirkungsgrad:	Optimal eingestellt auf ca. 1:1 - 1:3 (Verhältnis Permeat zu Abwasser)
Niederdruckschalter:	Zur automatischen Systemabschaltung bei unterbrochener Wasserzufuhr
Hochdruckschalter (aus Edelstahl):	Zur automatischen Systemabschaltung bei vollem Vorratsbehälter
Manometer für Vorratsbehälter:	Edelstahlmanometer zur visuellen Füllstandskontrolle des Vorratsbehälters
Schlauchverbinder:	John Guest Steckverbinder
Druckschläuche:	John Guest
Weitere Systemkomponenten:	Markenkomponenten der führenden Hersteller
Filteraufnahme (Filterblech):	Aluminium (pulverbeschichtet weiß)
Spannungsversorgung:	Sichere Niederspannung 24 VAC
Standzeit der Filtergehäuse:	10 Jahre (Farbe: weiß)
Geprüfte Systemqualität:	Bestätigt über Prüfprotokoll und Seriennummer
Systemkonfiguration:	Optimale Systemkonfiguration erlaubt einen schnellen Service
Bedienerhandbuch:	Installation, Bedienung, Desinfektion und Wartung
Systemabmessungen (B x H x T):	42,0 x 51,0 x 19,0 cm
Lieferumfang:	System mit Transformator, Installationsmaterial und Bedienerhandbuch
EINSATZVORAUSSETZUNGEN	
Wasserdruck:	0,8 bis 7,0 bar
Härtebereich:	Alle Härtebereiche 1 (weich) bis 4 (sehr hart)
Wassertemperatur:	4,0°C bis 38,0°C
MODELLE	BEZEICHNUNG / ARTIKEL-NR.
VEWAméd Modellreihe C-ep:	C50ep / 11307 C75ep / 11314 C100ep / 11308 C200ep / 11310
VERBRAUCHSKOMPONENTEN	BEZEICHNUNG / ARTIKEL-NR.
VEWAméd C50ep:	Wartungsset WS1 / 20311 Membran VDF50 / 20161
VEWAméd C75ep:	Wartungsset WS3 / 20313 Membran VDF75 / 20162
VEWAméd C100ep und C200ep:	Wartungsset WS3 / 20313 Membran VDF100 / 20163 (2 Stück bei VEWAméd C200ep)
Optionales Zubehör, Ersatzteile und Desinfektionsmittel:	Vorratsbehälter, Druckminderer, Leitwert-Controller, Wasserstopp-Ventile, Entnahmehähne, VE-Patronen, etc. (siehe VEWAMED® Preisliste)

© VEWAMED 2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VEWAMED®
Wasser-Aufbereitungs-Systeme

VEWAMED GmbH & Co. KG
Weil der Städter Str. 55a
D-71272 Renningen
Tel: +49 (0) 71 59-93 98 543
Fax: +49 (0) 71 59-93 38 807
info@vewamed.de
https://vewamed.de

überreicht durch: